

Volet Traditionnel TRADI MR (Montage rapide)

Volet soutenu par les coulisses



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

VOLET ROULANT

Fiche produit

AVANTAGES

- **En neuf ou en rénovation**
- **Design arrondi** des coulisses
- Volet prémonté
- **Adaptation parfaite** aux constructions à **ossature bois et aux murs de faible épaisseur**, particulièrement aux vérandas
- **Jusqu'à 4500 mm** de largeur pour équiper les grandes baies
- Fixation robuste
- Montage rapide : Encastrement du volet depuis la sous-face du coffre
1ère étape - Monter les coulisses sur le volet
2ème étape - Enclencher le volet et son moteur dans le coffre
3ème étape - Visser les coulisses dans les tapées de la menuiserie



FOCUS SUR LES DETAILS TECHNIQUES



- **Compacité**

Grâce à la plate-forme AXIS 50, **enroulement optimal du tablier et durée de vie prolongée**

- **Sécurité**

Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25Kg, en version motorisée et treuil
Lame finale avec butées cachées

- **Isolation**

Tablier de 37, 50, 55, 56 mm en ALU et 50, 55 mm en PVC (standard)

Solution confort avec lame alu thermique, permettant de réchauffer la lame d'air comprise entre le volet et la fenêtre et ainsi d'obtenir une résistance thermique additionnelle de 0,24 m² K/W

Solution Isoflex pour coffre menuisé, avec un système de plaque isolante breveté qui permet de réduire jusqu'à 66% la déperdition d'énergie et les bruits extérieurs de 6 dB

- **Esthétique**



Finitions intégrées jusqu'au design arrondi de la coulisse

Système de séparation exclusif et discret pour équiper des baies jusqu'à 4,5 m de large

- **Facilité de pose**

Préperçage des coulisses

Pose rapide grâce à ses consoles et tablier prémontés, solidaires de l'axe Auto-portant sans déport



MISE EN OEUVRE

OSSATURE BOIS ET COFFRE EXISTANT



DIMENSIONS

	L maxi (mm)	H maxi (mm)
	ALU	
Lame 37	2500	3550
Lame 50	3500	3000
Lame 55	4500	2350
Lame 56	4000	2800

OPTION

- Projection
- Lame finale rehaussée
- Butée de lame finale ronde
- Tablier Thermique (TH)
- Kit de fixation universel
- Déport de manœuvre supplémentaire

MANOEUVRES

MANUELLE (treuil, sangle, chaînette)

MOTORISEE

- Radio PRO-SOFT TBS PRO
- Filaire PRO-SOFT TBS PRO
- Radio RTS Somfy
- Radio IO S&SO RS100 IO Somfy et IO Hybrid Somfy
- Filaire Somfy
- Radio solaire (déporté) Somfy



COLORIS

TABLIER

Color swatches for aluminium blades (Lames aluminium) and thermal aluminium blades (Lames alu thermique).

Lames aluminium:

- LA 37: Blanc, Beige, Gris métal, Brun, Beige 1015, Rouge 3004, Gris 7016, Gris 7035, Noir 9005, Chêne doré, Gris 7022
- LA 50: Blanc, Beige, Gris métal, Brun, Beige 1015, Rouge 3004, Gris 7016, Gris 7035, Noir 9005, Chêne doré, Gris 7022
- LA 55: Blanc, Beige, Gris métal, Brun, Beige 1015, Rouge 3004, Gris 7016, Gris 7035, Noir 9005
- LA 56: Blanc, Beige, Gris métal, Brun, Beige 1015, Rouge 3004, Gris 7016, Gris 7035, Noir 9005, Noir 2100, Noir Graphite B8821, Chêne doré, Chêne clair

Lames alu thermique:

- LA 37/50: Gris 2900, Gris 7012, Gris 7021, Gris 9007, Bleu canon, Noir 2100, Vert 6005, Chêne irlandais
- LATH 37: Extérieur Gris 7016, Intérieur Gris; Extérieur Chêne doré, Intérieur Gris
- LATH 37/50: Extérieur Blanc, Intérieur Gris

GARANTIES

- Tablier
- Moteurs et automatismes *

*Selon conditions précisées dans le Carnet d'Assistance et Garanties TBS PRO



ENCADREMENT COULISSES ET LAME FINALE

Standards – Aspect lisse-satiné

Ton Bois

Niveau 1 – 13 Teintes RAL - Aspect structuré mat – lisse satiné

Color swatches for standards, wood tones, and RAL colors.

Niveau 2
Tous RAL
Toutes finitions

- Tarif volets roulants
- Catalogue volets roulants
- Nuanciers de coloris
- D'autres outils de vente sont disponibles